



NORSELIGHT XS R50

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

- Соответствуют установленным морским эксплуатационным требованиям
- Разработаны для использования в арктических условиях при температурах ниже - 40°C
- Обогрев привода и корпуса прожектора, управляемый термостатом.



Спецификация

Ксеноновые прожекторы XS 500, XS 1000, XS 1600, XS 2000 и XS 3000 пригодны для судов всех типов. Протокол управления TCP/IP позволяет объединить в сеть до 9 ксеноновых или галогенных прожекторов с помощью кабеля Ethernet. В стандартную комплектацию входит беспроводная или проводная панель управления. Все части прожектора устойчивы к коррозии. Прожекторы разработаны для работы в экстремальных условиях окружающей морской среды и требуют минимального обслуживания. Устойчивый к солёной воде алюминиевый корпус защищен покрытием из полиэстера белого цвета. Арматура и вилочные опоры выполнены из нержавеющей стали. Небольшой вес и простота монтажа являются преимуществами прожекторов, разработанных для эксплуатации в широком диапазоне температур.

Источник света

В комплект поставки входят ксеноновые лампы 500, 1000, 1600, 2000 или 3000 Вт. Цветовая температура ксеноновых

ламп позволяет использовать их для обнаружения ледового покрова и освещения объектов на расстоянии, в 4 раза превосходящем дальность действия галогенных ламп.

Монтаж

Прожекторы устанавливаются на платформу/цоколь. Панель управления, запасные лампы и блок питания заказываются отдельно.

Оптика

Прочный стеклянный рефлектор с серебряным покрытием. Дистанционное управление светораспределением (непрерывная регулировка ширины луча). Дистанционная регулировка фокуса светового луча.

Опции

- Дополнительная панель управления
- Беспроводной пульт управления
- Программное обеспечение для ПК
- Высокий пьедестал
- Рассеивающий фильтр
- Очиститель

Модель	115V	230V	A	B	C	D	Масса, кг**	Лампа	Платформа	Дальность, м*
XS 500 R50 BUS	По запросу	200201638	890	410	470	470	46,5	XBO	NLX 5	4600
XS 1000 R50 BUS	200221338	200201338	930	425	610	515	49,5	XBO	NLX 10	6400
XS 1600 R50 BUS	200221438	200201438	930	425	610	515	51,5	XBO	NLX 16	7200
XS 2000 R50 BUS	По запросу	200201538	1020	525	685	615	61,5	XBO	NLX 20	9200
XS 3000 R50 BUS	По запросу	200201238	1020	525	685	615	64,5	XBO	NLX 30	11500
XS 3000 R50 BUS NIRH	По запросу	200209538	1020	525	685	615	64,5	HELIOS	NLX 3H	12500

Размеры A, B, C и D в мм.

* Расчетная дальность при освещенности 1 люкс.

** Вес без блока питания и постамент.

NORSELIGHT XS R50

Детали прожектора

1.	Крепежный обруч
2.	Лампа
3.	Рефлектор в сборе
4.	Ламповый патрон
5.	Фокусирующий механизм в сборе
6.	Корпус прожектора
7.	Холодная вилочная опора
8.	Приводная вилочная опора
9.	Заглушка
10.	Соединительные кабели внутренние
11.	Соединительные кабели внешние
12.	Обогреватель корпуса 230 В
13.	Поджигающий электрод Z1000
14.	Блок трансмиссии
15.	Крепежное отверстие нагревательного эл-та
16.	Привод вертикального перемещения
17.	Привод горизонтального перемещения
18.	Микропереключатель
19.	Нагревательный элемент
20.	Коробка подключений
21.	Уплотнители
22.	Корпус моторного отсека

